



Golvstrippare FRE350

Arbetsbredd 350 mm



Direktdriven slagmekanism
- lågt underhåll och tillförlitlig



Ergonomiskt utformat
handtag med styrenhet inkl.
dödmansgrepp



Tillgängliga tillbehör

FRE350 sätter nya standarder för golvstrippares prestanda. Den extra starka konstruktionen möjliggör avskalning och borttagning av mattor, kakel, direktlimmade parkettgolv,

spackel och beläggningar. Integrerade vikter kan justeras i tre lägen, vilket garanterar maximal bladprestanda på olika golvförhållanden, högre tryck på drivhjulen eller mer vikt på verktyget.

System och tillbehör

Tekniska data

Golvstrippare	FRE350
Spänning/frekvens	230 V / 50 Hz
Typ nr.	11002737
Arbetsbredd	350 mm
Kraft (drivmotor)	1,5 kW (0,4 kW)
Strömförbrukning	11.2 A
Hastighet (drivmotor)	2790 rpm (2800 rpm)
Kylning av motor	Luft
Vakuumslutning	40 mm
Tillämpning	Torr

Utformning

Låsbar drivenhet	•
Direktdriven slagmekanism (lågt underhåll)	•
Höjjusterbar dragstång	•
Lyft öga	•
Skyddshölje	•
Integrerade vikter justerbara i 3 lägen	•
Ergonomiskt utformade handtag	•

Mått och vikt

Längd	810 mm
Bredd	500 mm
Höjd	1040-1130 mm
Vikt	225 kg

System och tillbehör

11002738	Vinkeljustering 350 mm för blad +/- 10 grader
11003895	Fäste för transporthjul Kompletterat FRE350
11002739	Dammstödsuppsättning Kompletterat FRE350
11004008	Servicebox FRE350
11002740	Hållare för mejsel
11002741	Mejsel 25 mm
11003888	Mejsel 50 mm
11004184	Blad Vessla 230 x 80 x 1,5 mm
11003890	Blad Vessla 230 x 100 x 2,0 mm
11003892	Blad FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm
11003891	Blad FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm
11003894	Blad FRE350 450 x 80 x 2,5 mm
11002743	Blad FRE350 350 x 130 x 1,5 mm
11004014	Blad FRE350 350 x 80 x 2,5 mm
11002742	Blad FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004012	Blad U-form Skarp FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm
11002744	Blad U-formad vass FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11003889	Blad U-formad Platt FRE350 350 x 80 x 1,5 mm
11004011	Blad FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm
11004013	Blad FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm