

SCANMASKIN 3000 WORLD SERIES



Esittelemme uuden Scanmaskin 3000 World Series-teollisuusimurin, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksivaiheisten lattiahiontakoneidemme kanssa. Tämä korkeatehoinen imuri tarjoaa poikkeuksellisen tehokkuuden ja on pienikokoinen ja kompakti, mikä tekee sen kuljettamisesta ja säilyttämisestä helppoa. Korkeus vain 130 cm mahdollistaa sen helpon kuljettamisen autolla tai pakettiautolla.

Tämä pölynpoistaja on myös sertifioitu kolmannen osapuolen toimesta H-luokan koneeksi, mikä vahvistaa sen korkean laadun ja luotettavuuden. Vuosien kokemuksella ja menestyssaduilla rakennus- ja rakennusalan toimialalta Scanmaskin tunnetaan laadukkaista koneistaan.

Edistysellinen moottoripää mahdollistaa täydellisen ilmanvaihdon ja erinomaisen melueristyksen. Poistuva ilma kuljetetaan ja päästetään ulos matalalla nopeudella, mikä vähentää pölyn leviämisen.

Vaikka kyseessä on yksivaiheinen kompakti pölynkerääjä, Scanmaskin 3000 WS takaa erinomaisen suorituskyvyn, imun ja ilmavirran suhteen.

Imurin korkealaatuinen polyesterista valmistettu karkeasuodatin takaa erinomaisen suodatustehon. Helppo manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä, jossa on ergonominen kahva moottoripään päällä. Suodattimen suunnittelu takaa pitkän käyttöiän sen suuren kestävyysvuoksi. Lisäksi suodatinpussit on suljettu liimatuilla saumoilla, mikä varmistaa hienojen pölyhiukkasten täydellisen erottelun.

Imurissa on 68 mikronin megastrong endless bag -pussi – Longopac®, joka on kätevä hävittää. Siinä on myös bag-in-bag-out-järjestelmä, joka varmistaa ensisijaisen suodattimen turvallisen vaihdon ja estää työntekijöitä altistumasta pölylle kunnossapidon aikana.

Varustettu HEPA-suodatuksella H14, tämä teollisuusimuri voi poistaa 99,995% hiukkasista jopa 0,18 µm kokoisina. Suodatin on testattu ja sertifioitu sen tehokkuuden takaamiseksi. Imurissa on myös tukkeutumisen seuranta-järjestelmä, johon kuuluu imupainemittari, jossa on selkeä ilmaisin suodattimen tilasta ja vaihtotarpeista.


Rakennettu teollisuusajattelun pohjalta, tässä pölynpoistajassa on vahva runko ja suuret pyörät, mikä takaa kestävyys ja helpon liikkuvuuden. Pölynrotoin toimitetaan 10 metrin letkulla ja puhdistussetillä, johon kuuluu 50 mm alumiiniputki, mukaan lukien 450 mm:n lattiasuuttimen. 10 m sähköjohdon + 10 m letkun ansiosta toimintasäde on jopa 20 metriä.

Koe Scanmaskin 3000 WS -imuteho ja tehokkuus, suunniteltu parantamaan betonilattian hiontakokemustasi. Erinomainen yhdistettäväksi hiontakoneisiimme Scan Combiflex 330, Scan Combiflex 450 ja Scanmaskin 18.


PIENI JA KOMPAKTI KOKO, KORKEA SUORITUSKYKY



SUODATIN
Hepa 14



MAKSIMI-ILMAVIRTAUS
194 CFM / 330 m³/h



MAKSIMI-IMU
84 in H₂O/ 210 mbar

TEKNISET TIEDOT – SCANMASKIN 3000 WS

Tuotenumero:	773000
Jännite:	230 V
Moottorin teho:	2 kW
Virta:	8.5 Amp
Maksimi-ilmavirtaus:	194 CFM / 330 m ³ /h
Maksimi-imu:	84 in. H ₂ O / 210 mbar
Letku:	10 m x Ø50 mm
Tuloliitin:	Ø55 mm

Ensisijainen suodatin:	1.6 m ² polyesteritähtisuodatin, sinetöity liimatuilla saumoilla
Mikrosuodatin:	Hepa 14, 1.6 m ² 99.995%
Äänitaso:	74 dB(A)
Mitat (LxWxH):	600x600x1300 mm
Paino:	51 kg
Taajuus:	50/60 Hz
Suodattimen puhdistus:	Manuaalinen

