

SCANMASKIN 7000 WORLD SERIES



Scanmaskin 7000 WS, teollisuuspölynimuri, jota käytetään yhdessä suurempien lattianhiontakoneidemme kanssa. Tämä tehokas pölynimuri tarjoaa korkeaa ja tasapainoista suorituskykyä sen kaksivaiheisen sivukanavatuulettimen ja täysin automaattisen puhdistuksen ansiosta.

Pölynerottimen suodatin täyttää H-luokan sertifiointivaatimukset. Moottori ja jatkuva käyttöä varten suunniteltu suodatinjärjestelmä takaavat keskeytymättömän toiminnan vuorokauden ympäri. M-luokan ja ylisuuren suodatinpatruunan PTFE-käsiteltyinen nanokuituinen materiaali tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja työympäristön.

Pölynerottimessa on myös täysin automaattinen ja jatkuva suodattimen puhdistusjärjestelmä. Laadukkaan Thomas-kompressorin puhaltaessa paineilmaa takaisin suodattimelle, pölynimurin suorituskyky paranee entisestään. Koska kompressorin on öljytön, se ei vaadi huoltoa. Maksimipaine säädetään ylipaineventtiilillä, mikä takaa turvallisen käytön.

Pölynimurimme toimitetaan Longopac®-säiliöjärjestelmällä – turvallisten, helppojen ja pölyttömien vaihtojen varmistamiseksi. Siinä on myös "bag-in-bag-out"-järjestelmä, joka takaa pääsuodattimen turvallisen vaihdon ja estää käyttäjää altistumasta pölylle huollon aikana.

Turvallisuus on meille ensisijainen asia. Scanmaskin 7000 WS:ssä on HEPA 14-suodatin. Tämä HEPA 14-suodatin voi poistaa 99,995% pölyhiukkasista, jotka ovat niin pieniä kuin 0,18 µm. Jokainen suodatin testataan DOP:n mukaisesti tehokkuuden takaamiseksi.

Vahvan rakenteensa ja suurten pyöriensä ansiosta pölynimurimme on suunniteltu teolliseen käyttöön, mikä takaa kestävyuden ja helpon liikuteltavuuden.

Lisätoimintavälineiden sarjan avulla voimme lisätä pölynnerottimen monipuolisuutta, kuten puhdistusvälineitä, 76 mm letku camlock-liittimellä liittämiseksi hiontakoneeseen.


Valitse teollinen pölynimurimme luotettavaan ja tehokkaaseen puhdistustointintaan Scanmaskin hiontakoneiden kanssa.

Sopii erinomaisesti suurempiin lattianhiontakoneisiimme, kuten Scan Combiflex 650 ja Scanmaskin 28 World Series.


KORKEA JA JATKUVA SUORITUSKYKY



SUODATIN
Hepa 14



MAKSIMI-ILMAVIRTAUS
286 CFM / 485 m³/h



MAKSIMI-IMU
76 in H₂O/ 190 mbar

TEKNISET TIEDOT – SCANMASKIN 7000 WS

Tuotenumero: 777000

Jännite: 400 V

Moottorin teho: 4 kW

Virta: 16 Amp

Maksimi-ilmavirtaus: 286 CFM / 485 m³/h

Maksimi-imu: 76 in H₂O / 190 mbar

Valinnainen imuletku: 10 m x Ø76 mm

Tuloliitin: Ø70 mm

Ensisijainen suodatin: 15 m² suodatinpatruunoita

Mikrosuodatin: Hepa 14, 3,5 m² 99.995%

Äänitaso: 74 dB(A)

Mitat (LxWxH): 600 x 1650 x 1300 mm

Paino: 206 kg

Taajuus: 50 Hz

Suodattimen puhdistus: Automaattinen käänteisellä pulssilla



Huoltovapaa kompressori suorituskyvyn parantamiseksi.



Automaattinen suodattimen puhdistus.




Hepa 14 suodatin 99.995% suodatustehokkuus.



15 m² patruunasuodatin, PTFE-käsitelty sekä nanokuiduilla.



Longopac® pussijärjestelmä, varten turvalliset, helpot ja pölyttömät vaihdot.



Täyttää H-luokan sertifiointin vaatimukset.

